

Miniamoladora angular

9565CVR

1.400 W • 125 mm • 2.800 – 12.000 min⁻¹

Herramienta compacta para cortar y rectificar, con velocidad regulable y función anti-restart.

Miniamoladora angular de 1.400 W con disco de 125 mm para un uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, excelente tecnología antivibratoria SJS. Velocidad variable, protección contra el contragolpe y cambio de muelas sin herramientas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	2800 – 12000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	299 x 139 x 103 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	8,0 m/s ²

Código EAN 0088381098076

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor contra sobrecargas
- La tecnología SJS es un sistema de embrague mecánico que ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes al permitir que el eje de transmisión patine si la rueda se ve obligada a detenerse.
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para arranques suaves y una mayor vida útil de los engranajes.
- La construcción de laberinto sella y protege el motor y los cojinetes del polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

123145-8

Protector de disco sin herramientas,



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



199710-5

Protector de disco 125 mm



Accesorios opcionales

123145-8

Protector de disco sin herramientas,



193903-6

Set de rejillas, 115 / 125 / 150 mm



194514-0

Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



199710-5

Protector de disco 125 mm



OTROS

Despiece

