

Fresadora multifunción LXT®

DCO181

18V • 32.000 min⁻¹

Rápida y práctica fresadora de corte para tabiquería seca

Fresadora multifunción con motor BL sin escobillas para realizar perforaciones y cortes en tabiquería seca. Equipado con arranque inalámbrico (AWS) función que permite conectar la herramienta con un aspirador compatible con Bluetooth.



LXT **BL** **AWS** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|--------------------------|
| Tensión nominal de la batería | 18 V |
| Tensión LXT | ✓ |
| Motor sin escobillas | ✓ |
| Velocidad sin carga | 32 000 min ⁻¹ |
| Capacidad de pinza | 3,18 - 6,35 mm |
| Nivel de presión sonora (L _{pA}) | 78 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Nivel de vibración (3 ejes) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | 1,5 m/s ² |
| Peso de la herramienta con batería | 1,4 - 1,7 kg |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 311 x 79 x 117 mm |
| Preparado para AWS | ✓ |
| Peso neto del producto | 1,0 kg |
| Conexión de aspirador Ø entrada / salida | 17 / 22 mm |

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece

