

Taladro atornillador LXT®

DDF487

18V • 40 Nm • 0 – 1.700 min⁻¹

Potente taladro de uso general para atornillar y perforar.

Eficiente taladro con motor BL sin escobillas con dos rangos de velocidad para atornillar y taladrar para uso profesional. Par máximo de 40 / 23 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 500 / 0 - 1700 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	40 / 25 Nm
Par máximo	40 Nm
Ajuste del par de embrague	20
Máx. Diámetro de perforación en madera	36 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	36 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	35 mm
Nivel de vibración, perforación en metal	≤ 2,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
- Diseño óptimo de la empuñadura
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

346317-0

Gancho para cinturón



821550-0

Maletín Makpac (2)



837670-0

MakPac (2) interior



D-46202

Set de brocas , 18 pcs



D-72861

Estuche de brocas para madera HSS



D-72877

Estuche de brocas T.C.T, 5 pcs



OTROS

Despiece

