

# Atornillador LXT®

## DFS452

18V • 0 – 4.000 min<sup>-1</sup>

**Atornillador con motor BL sin escobillas para tornillos de tabiquería seca**

Atornillador para tornillos de tabiquería seca con un preciso interruptor de control de profundidad para un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de 4.000 min<sup>-1</sup>. Su diseño ergonómico garantiza un buen agarre. Control de velocidad variable. El atornillador tiene un LED.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Longitud de la punta de atornillar	25 mm
Velocidad sin carga	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	72 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	251 x 79 x 259 mm
Motor sin escobillas	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Inserción directa	1/4 "
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Ajuste de profundidad
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

**191L24-0**

Set autoalimentado atornillado, 25-55



**199155-7**

Puntas, PH2, 130 mm, Ø 4 mm, 5



**821550-0**

Maletín Makpac (2)



**837805-3**

MakPac (2) interior



## ■ OTROS

Despiece

