

# Martillo mini- demoledor LXT®

## DHK180

18V • SDS-PLUS • 3,1 J

Cincelar y golpear cómodamente con una máquina sin cables

Rascador de 18V con amortiguación de vibraciones AVT. La máquina utiliza cuchillas SDS-PLUS. La máquina produce un paraca de 3,1 J. el Cincel se puede ajustar en 12 posiciones diferentes y la carrera es ajustable entre 0 y 3.200 min<sup>-1</sup>.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Energía de impacto	3,1 J
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓
Peso de la herramienta con batería	3,3 – 3,6 kg
Nivel de vibración, Cincelado	4,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	83 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Dimensiones de producto (L x W x H)	368 x 99 x 211 mm

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El cincel se puede ajustar en 12 posiciones diferentes
- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

198993-4

Recipiente de grasa para la broca



821552-6

Maletín Makpac (4)



P-25096

Espátula dentada, para SDS-PLUS,



## ■ OTROS

Despiece

