

Sierra de cadena LXT®

DUC254

18V • 24 m/s • 25 cm

Sierra de cadena con motor BL sin escobillas con alta velocidad de cadena para podar y tallar

Una eficiente sierra sin escobillas y sin cable con una velocidad de cadena de 24 m/s. Su diseño ligero y con el mango en la parte superior hacen que sea fácil de usar. Dispone de una potencia extra instantánea para cortar ramas gruesas. Equipada con una barra guía estrecha de 25 cm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	24,0 m/s
Paso de cadena	3/8 / 0,325 "
Calibre de la cadena	0,043 "
Calibre de la cadena	1,1 mm
Número de enlaces de transmisión	40 / 46
Depósito de aceite de cadena	140 ml
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,8 - 3,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	258 x 184 x 191 mm
Motor sin escobillas	✓
Tensión LXT	✓
Potencia máxima de salida	570 W

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El modo de refuerzo de par permite cortar ramas gruesas reforzando temporalmente el limitador de corriente
- Ideal para aplicaciones de poda
- Motosierra sin cable con empuñadura superior, homologada sólo para usuarios comerciales con formación especial
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

191H00-0

Cadena, 3/8", 1,1 mm, 25 cm, 90PX



452093-7

Funda protectora de cadena 28 cm.



831304-7

Bolsa de accesorios



D-70948

Juego de limas redondas y guías, Ø



■ OTROS

Despiece

