

# Amoladora XGT®

## GA038G

40Vmax • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar.

Eficiente herramienta con motor BL, con un disco de 230 mm para un uso profesional exigente. Velocidad variable 0 - 6.600 min<sup>-1</sup> mediante el dial de control de velocidad variable. Función de arranque del Aspirador a distancia AWS.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	6600 min <sup>-1</sup>
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	230 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Freno eléctrico	✓
Preparado para AWS	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	98 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	90 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	4,6 - 8,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	516 x 250 x 176

### BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para arranques suaves y una mayor vida útil de los engranajes.

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

122913-6

Protector de disco 230 mm



143486-6

Empuñadura



195385-8

Protector del colector de polvo 180



198440-5

Tapa de recogida de polvo 230 mm,



821841-9

Maletín de transporte



## ■ OTROS

Despiece

