

# Miniamoladora angular, 125 mm

## GA5091

1.900 W • 125 mm • 2 800 - 11.500 min<sup>-1</sup>

**Miniamoladora angular con cable de mayor consumo y durabilidad**

La miniamoladora angular GA5091 dispone de tecnología SJS II, tecnología de detección de realimentación activa, función antirearranque, freno mecánico, arranque suave e interruptor deslizante.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1900 W
Velocidad sin carga	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Máx. Profundidad de corte	31 mm
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	98 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	90 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,8 - 4,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	349 x 140 x 129 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	3,0 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Super Joint System II desarrollado para una absorción eficaz de las vibraciones
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

**Código EAN 0088381768443**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

162258-0

Empuñadura auxiliar



199710-5

Protector de disco 125 mm



## Accesorios opcionales

162258-0

Empuñadura auxiliar



199710-5

Protector de disco 125 mm



## OTROS

Despiece

