

Amoladora angular

GA9040R

2.600 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Potente herramienta de gran capacidad con asa trasera giratoria y función anti-restart

Una amoladora angular con función anti-restart para uso profesional intensivo. Una potente amoladora angular de 2.600 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren gran capacidad. Empuñadura lateral y cambio de rueda sin herramientas. Empuñadura trasera giratoria.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2600 W
Velocidad sin carga	6600 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	68 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	230 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	6,9 - 9,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	503 x 250 x 140 mm
Potencia máxima de salida	4900 W
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓

Código EAN 0088381605823

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Empuñadura lateral antivibraciones AVT.
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- Empuñadura lateral utilizable 3 x 90°
- Superbrida: cambio de disco sin herramienta.



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122913-6

Protector de disco 230 mm



162264-5

Empuñadura antivibración



Accesorios opcionales

162264-5

Empuñadura antivibración



197610-3

Llave de tuerca 35



OTROS

Despiece

