

Decapador

HG6031V

1 800 W • 250 / 550 l/min • 50 – 600 °C

Decapador con rango de calor ajustable y dos velocidades de flujo de aire

Decapador para demanding use in a wide range of applications, including paint stripping. the Decapador has an adjustable heat range of between 50° y 600°C y dos ajustes de flujo de aire.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1800 W
Caudal máxima	250 / 500 L/min
Rango de temperatura	50 - 600 °C
Max. Temperature	600 °C
Temperatura variable	✓
Interruptor térmico de seguridad	✓
Peso sin cable	0,67 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	257 x 85 x 206 mm
Cable de alimentación	2,0 m

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Regulación variable de la temperatura
- Con protección contra sobrecalentamiento



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

PR00000029

Boquilla decapadora, 50 mm



PR00000030

Boquilla reflectora, 40 mm



PR00000031

Boquilla reductora, 20 mm



PR00000032

Boquilla plana 24 mm



PR00000033

Reflector de soldadura, 5 mm



PR00000034

Boquilla soldadura, 65 mm



PR00000035

Rodillo de presión



PR00000039

Boquilla de soldadura rápida



PR00000041

Set raspador



OTROS

Despiece

