

Taladro combinado XGT®

HP002G

40Vmax • 64 Nm • 0 – 2.200 min⁻¹

Robusto taladro combinado con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con fuerza.

Potente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar de forma profesional con o sin percusión, con dos configuraciones de potencia. Par máximo de 64 / 30 Nm. Una elección ideal para trabajos que requieren alta potencia y par. Luz LED integrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	64 / 30 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Impactos por minuto (IPM)	0 - 9 000 / 33000 min ⁻¹
Max. Diámetro de perforación en mampostería	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	98 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	87 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Diseño compacto y ligero
- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

251314-2
Tornillo M4X12



346317-0
Gancho para cinturón



412393-7
Funda protectora para baterías XGT



784637-8
Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



821550-0
Maletín Makpac (2)



835U77-0
Plástico interior



■ OTROS

Despiece

