

Martillo ligero XGT®

HR003G

40Vmax • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J

Potente martillo de tres acciones con amortiguación de vibraciones

Martillo ligero HR003G ofrece alta potencia para un trabajo profesional. Es ligero y equilibrado. Equipado con tecnología AVT. También se puede conectar al sistema DX12 extractor de polvo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	✓
Motor sin escobillas	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 980 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	28 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	10 - 18 mm
Energía de impacto	2,8 J
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

126882-3

Asa lateral



191E54-9

Sistema de recogida de polvo DX12



195173-3

Tapa de polvo



198993-4

Recipiente de grasa para la broca



331886-4

Tope de profundidad



821552-6

Maletín Makpac (4)



835C84-5

Plástico interior (4)



OTROS

Despiece

