

Soplador XGT®

UB001G

40Vmax • 53 m/s • 13,5 m³/min

Eficiente soplador sin escobillas para un uso exigente.

Soplador XGT® versátil y extremadamente eficiente para construcción y jardinería. Equipado con un motor BL sin escobillas. En modo turbo, 17N max parece de soplado está siempre disponible.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	0 - 20000 / 23000 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	53 / 64 m/s
Fuerza de soplado	0 - 17 N
Volumen de aire	0 - 13,5 / 16 m ³ /min
Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	15 / 8 min
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	94,1 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	83,7 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,1 dB(A)
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga	1,5 m/s ²
Peso neto del producto	2,4 kg
Peso de la herramienta con batería	3,1 - 4,5 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- La fuerza máxima de soplado se puede obtener fácilmente apretando a fondo el gatillo (modo turbo)
- Compacta y ligera para manejarla con una sola mano
- Botón de bloqueo accionable desde cualquier lado de la empuñadura para un funcionamiento continuo
- Gran potencia y menor fatiga del usuario
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

183P97-1

Set de boquillas de extensión



183P98-9

Boquilla plana



183R02-0

Boquilla larga



191B03-8

Set de boquillas para canalones



191L96-5

Tubo adaptador



412758-3

Boquilla telescópica.



■ OTROS

Despiece

