

# Sierra de cadena XGT®

## UC012G

40Vmax • 0 – 25,5 m/s • 40 cm

Eficaz sierra de cadena con motor BL sin escobillas con alta velocidad de cadena para uso intensivo

Sierra de cadena a batería XGT® 40Vmax. Una sierra de cadena de muy alta potencia hecha para profesionales. equivalente a una sierra de cadena de clase 42 cc. Esta sierra de cadena es perfecta para obras, jardines o casas de campo de verano.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Potencia máxima de salida	1600 W
Depósito de aceite de cadena	260 ml
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	25,5 m/s
Velocidad de la cadena a máx. Potencia	25,5 m/s
longitud de la barra de la cadena	400 mm (16")
Paso de cadena	3/8 / 0,325 "
Calibre de la cadena	0,043 / 0,050 "
Calibre de la cadena	1,1 / 1,3 mm
Número de enlaces de transmisión	56 / 64
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra
- Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

191T88-2  
Barra guía



191T92-1  
Cadena



419242-9  
Funda protectora de la cadena 18" /



782023-7  
Llave fija 13 -16



## ■ OTROS

Despiece

